

Ficha técnica: FT0236

FICHA TÉCNICA

PELDAÑO 33,3X6,5X5,5



DESCRIPCIÓN

PELDAÑO CERAMICO ESMALTADO CON BASE DE GRES

CARACTERÍSTICAS

TIPOLOGÍA: PELDAÑO ESMALTADO, CON DECORACIÓN DIGITAL SEGÚN MODELOS.
GRUPO BIIb (6% < E ≤ 8%)

FORMATO: 333 mm x 65 mm x 55 mm

UTILIZADOS PARA LA DECORACIÓN , COMO COMPLEMENTO PARA ESCALONES U OTRAS OPCIONES.
LAS VENTAJAS DE UN DISEÑO DIGITAL SON : EL DISEÑO LLEGA HASTA EL BORDE DEL LISTELO, DECORA SIN CONTACTO EN LA PIEZA POR LO QUE PUEDE DECORAR PIEZAS CON RELIEVES CON MAYOR ALTURA, LA VARIEDAD DE DISEÑO ES MAYOR Y LA PALETA DE COLORES ES AMPLIA.

ESPECIFICACIONES

NORMA	DESCRIPCIÓN
ISO 10545-2	Longitud y Anchura
ISO 10545-2	Planitud de Superficie
ISO 10545-3	Absorción de Agua
ISO 10545-11	Resistencia al Cuarteo
ISO 10545-13	Resistencia Química
ISO 10545-14	Resistencia a las Manchas

APLICACIONES

ESTE TIPO DE BALDOSA ES UNA PIEZA ESPECIAL, SE DEBE UTILIZAR COMO REVESTIMIENTO.
SU USO HABITUAL ES PARA EL BORDE DE ESCALERAS.

MODO DE EMPLEO

SE COLOCARÁ LA BALDOSA, PRESIONANDOLA Y MOVIENDOLA PARA CONSEGUIR EL APLASTAMIENTO TOTAL DE LA COLA. ACTO SEGUIDO SE NIVELARÁ LA PIEZA. SE ACONSEJA DEJAR SIEMPRE ENTRE CADA PIEZA UNA JUNTA MÍNIMA DE 2 MM.

RECOMENDACIONES

UTILIZAR SIEMPRE GUANTES ADECUADOS Y CALZADO DE PROTECCIÓN ANTI-APLASTAMIENTO.

ALMACENAMIENTO

ALMACENAR EL PRODUCTO EN LUGARES PLANOS Y RESGUARDADOS DE LA LLUVIA.

PRESENTACIÓN

Pzs/caja	cajas por palet	Kg. Palet	m ² por palet
15	36	450	21,56