

FICHA TÉCNICA

PETRA 10X40 (Ossido)

DESCRIPCIÓN

BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA REVESTIMIENTOS, ACABADOS DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES

CARACTERÍSTICAS

TIPOLOGÍA: PIZARRA
FORMATO: 100mmx400mm
COMPOSICIÓN DE CHIPS: PIZARRA 100%



APLICACIONES

ESTE TIPO DE PIEDRA SE PUEDE COLOCAR EN INTERIOR O EXTERIOR, SIEMPRE COMO REVESTIMIENTO O TECHADO.

INFORMACION

LA PIZARRA ES UN MATERIAL COMPUESTO POR FINAS LAMINAS O CAPAS QUE OCASIONALMENTE PUEDEN ROMPERSE SIN ALTERAR LAS CUALIDADES DEL MATERIAL. LA SUPERFICIE NATURAL DE LAS PIZARRAS IMPLICA VARIACIONES EN EL GROSOR QUE REALZAN EL CARÁCTER Y LA BELLEZA DEL MATERIAL. LA PIZARRA AL SER UN MATERIAL NATURAL, CON EL TIEMPO PUEDE AFLORAR PEQUEÑAS TONIFICACIONES ROJIZAS DEBIDO A LAS IMPUREZAS DEL OXIDO DE HIERRO QUE CONTIENE EN SU INTERIOR.

INSTALACIÓN

LA COLOCACION SE REALIZA CON ADHESIVOS TIPO C2 TANTO PARA EXTERIOR COMO PARA INTERIOR, CUYA CARACTERISTICA PRINCIPAL ES SU ELEVADA ADHERENCIA Y ELASTICIDAD. SE ACONSEJA ADHESIVOS QUE PERMITAN LA COLOCACION DE UNA CAPA GRUESA PARA QUE ABSORVA LAS POSIBLES DIFERENCIAS DE ESPESOR DE LA PIEDRA NATURAL. EL ADHESIVO SE APLICA CON ESPÁTULA DENTADA ADECUADA, A CONTINUACION SE INSERTA LA PIEDRA SOBRE EL LECHO DE ADHESIVO Y SE PRESIONA CON UNA MAZO DE GOMA.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PARA LA LIMPIEZA SE RECOMIENDA UTILIZAR SÓLO AGUA PULVERIZADA. PARA LA PROTECCIÓN CONTRA MANCHAS DEBERÁ UTILIZAR UN IMPREGNANTE COMERCIAL PARA PIEDRA NATURAL.

ALMACENAMIENTO

ALMACENAR EL PRODUCTO EN LUGARES PLANOS Y RESGUARDADOS DE LA LLUVIA.

PRESENTACIÓN

Pzs/caja	cajas por palet	Kg. Palet	m ² por palet
12	96	1.296	46,08

LA EFECTIVIDAD DE NUESTROS SISTEMAS ESTÁ BASADA EN LAS INVESTIGACIONES LLEVADAS A CABO EN LABORATORIOS Y AÑOS DE EXPERIENCIA. GARANTIZAMOS QUE LA OBRA EJECUTADA CON NUESTROS SISTEMAS SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS ESTÁNDARES A CONDICIÓN DE QUE NUESTRAS INDICACIONES SEAN DEBIDAMENTE SEGUIDAS Y QUE EL TRABAJO ESTÉ BIEN EJECUTADO. DECLINAMOS CUALQUIER RESPONSABILIDAD SI EL RESULTADO FINAL SE VE AFECTADO POR FACTORES AJENOS A NUESTRO CONTROL. EL USUARIO DEBE COMPROBAR QUE EL PRODUCTO SUMINISTRADO SE AJUSTA A LAS NECESIDADES PARA LAS QUE VA DESTINADO, DEBIENDO REALIZAR UNA PRUEBA PREVIA EN LOS CASOS QUE PROCEDA O SEA NECESARIO.