


Ficha técnica: FT0250

FICHA TÉCNICA

SERIE TECH OCTOGON 29,4 x 29,4 cm



OCTOGON WHITE MATT

DESCRIPCIÓN

MOSAICO DE TESELAS CERÁMICAS CON BASE PORCELÁNICA Y ACABADO ESMALTADO MATE

CARACTERÍSTICAS

TIPOLOGÍA: PORCELANICO PRENSADO Y ESMALTADO
 FORMATO: 294mm x 294 mm x 6 mm - MEDIDA DE CHIP 56 mm Y 22 mm
 AL TENER UNA POROSIDAD PRÁCTICAMENTE NULA, TIENE UNA ELEVADA RESISTENCIA A LOS FACTORES CLIMATOLÓGICOS ADVERSOS, SOBRE TODO ANTE LAS HELADAS.
 TODO ESTO SE CONSIGUE AL SINTERIZAR LAS ARCILLAS NOBLES A 1250°C, CONSTITUIDO POR UN AMASIJO ÚNICO COMPACTO.

ESPECIFICACIONES

NORMA	DESCRIPCIÓN	MÍNIMO EXIGIDO	ESPECIFICACION INTERMATEX
ISO 10545-2	Longitud y Anchura	max. 0.6%	< 0.1%
ISO 10545-2	Planitud de Superficie	max. 0.5%	< 0.2%
ISO 10545-3	Absorción de Agua	max. 0.5%	< 0.1%

APLICACIONES

ESTE TIPO DE MOSAICO SE PUEDE APLICAR COMO REVESTIMIENTO Y PAVIMENTO (TRANSITO MODERADO).
 APTO PARA ZONAS HÚMEDAS (EN CONDICIONES DE PH Y CLORO ESTABLES SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE)

MODO DE EMPLEO

LA COLOCACION SE REALIZA CON ADHESIVOS FLEXIBLES, QUE CONTENGAN ADITIVOS SINTÉTICOS PARA MATERIALES NO ABSORBENTES. EL ADHESIVO SE APLICA CON ESPÁTULA DENTADA ADECUADA (3 a 4 mm) Y SE PROCEDE INMEDIATAMENTE A SUS AISLAMIENTO. CON ESTO SE LOGRA UNA INSTALACIÓN SIN BURBUJAS DE AIRE. A CONTINUACIÓN SE INSERTA LA HOJA DE MOSAICO SOBRE EL LECHO DE ADHESIVO Y SE GOLPEA CON UNA LLANA DE CAUCHO ENDURECIDO.

LIMPIEZA

UTILIZAR UN LIMPIADOR DOMÉSTICO Y UN PAÑO LIMPIO Y SUAVE.

RECOMENDACIONES

UTILIZAR SIEMPRE GUANTES ADECUADOS Y CALZADO DE PROTECCIÓN ANTI-APLASTAMIENTO.

ALMACENAMIENTO

ALMACENAR EL PRODUCTO EN LUGARES PLANOS Y RESGUARDADOS DE LA LLUVIA.

PRESENTACIÓN

Pzs/caja	cajas por palet	Kg. Palet	m ² por palet
10	108	1.147,0	93,96