



Carretera Vila-real-Onda, km 3 Apdo. 242  
12540 VILA-REAL (Castellón) SPAIN  
Teléfono 964 50 53 30 . Fax 964 53 66 10

Ficha técnica: FT0157

## FICHA TÉCNICA

### SOHO (SERIE TREND)



#### DESCRIPCIÓN

MALLA DE MADERA

#### CARACTERÍSTICAS

TIPOLOGÍA: MADERA  
FORMATO: 300 mm x 300 mm  
COMPOSICIÓN DE CHIPS: MADERA BARNIZADA 100%  
PARTIDA ARANCELARIA: 44189080

#### INFORMACION

TODAS LAS MADERAS SUFREN VARIACIONES DE COLOR, VETEADO Y TEXTURA DEBIDO A SU FISONOMÍA Y A LA ESPOXICIÓN A LA LUZ, Y DEBE CONSIDERARSE COMO UN FENÓMENO NATURAL Y PROPIO DE LA MADERA.

#### APLICACIONES

ESTE TIPO DE MALLA SE RECOMIENDA PARA PAREDES Y TECHOS DE INTERIOR SIEMPRE COMO REVESTIMIENTO. NO SE RECOMIENDA PARA USO DE EXTERIOR O EN CONTACTO DIRECTO CON EL AGUA EN BAÑOS, SPA, PISCINAS, ETC.

#### INSTALACIÓN

ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACION DE LAS PIEZAS SE RECOMIENDA EXTENDER EL MATERIAL EN EL SUELO E IR ENCAJANDO LAS PIEZAS PARA PODER COMPROBAR QUE ENCAJAN CORRECTAMENTE ANTES DE SU COLOCACIÓN EN LA PARED. LA SUPERFICIE DE COLOCACIÓN DEBE ESTAR COMPACTA Y EXENTA DE PARTES QUE SE PUEDAN DESPRENDER FÁCILMENTE, COMPLETAMENTE SECA Y LIMPIA DE POLVO, GRASAS O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA. SE RECOMIENDA UN ADHESIVO TECNOLÓGICO EN BASE POLIURETANO BICOMPONENTE TIPO R2 T, PARA LA APLICACIÓN DEL ADHESIVO DEBE UTILIZARSE UNA LLANA DENTADA DE TAMAÑO MÁXIMO 8 MM. APLICAREMOS UNA CAPA FINA EXTENDIENDOLA UNIFORMEMENTE POR TODA LA SUPERFICIE DE LA PIEZA, Y SE PRESIONARÁ LEVEMENTE CON UNA MAZA DE GOMA EN LA SUPERFICIE DE LAS PIEZAS PARA AYUDAR A ADHERIRSE AL SOPORTE ELEGIDO.

#### LIMPIEZA

EN SECO: UTILIZAR UN PAÑO LIMPIO Y SUAVE ,MOPA, ESCOBA DE PELO O ASPIRADOR.  
EN HUMEDO: UTILIZAR UN JABON NATURAL PARA MADERAS.

#### ALMACENAMIENTO

ALMACENAR EL PRODUCTO EN LUGARES PLANOS Y RESGUARDADOS DE LA LLUVIA.

#### PRESENTACIÓN

Pzs/caja	cajas por palet	Kg. Palet	m <sup>2</sup> por palet
6	63	237	34,02

LA EFECTIVIDAD DE NUESTROS SISTEMAS ESTÁ BASADA EN LAS INVESTIGACIONES LLEVADAS A CABO EN LABORATORIOS Y AÑOS DE EXPERIENCIA. GARANTIZAMOS QUE LA OBRA EJECUTADA CON NUESTROS SISTEMAS SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS ESTÁNDARES A CONDICIÓN DE QUE NUESTRAS INDICACIONES SEAN DEBIDAMENTE SEGUIDAS Y QUE EL TRABAJO ESTÉ BIEN EJECUTADO. DECLINAMOS CUALQUIER RESPONSABILIDAD SI EL RESULTADO FINAL SE VE AFECTADO POR FACTORES AJENOS A NUESTRO CONTROL. EL USUARIO DEBE COMPROBAR QUE EL PRODUCTO SUMINISTRADO SE AJUSTA A LAS NECESIDADES PARA LAS QUE VA DESTINADO, DEBIENDO REALIZAR UNA PRUEBA PREVIA EN LOS CASOS QUE PROCEDA O SEA NECESARIO