



inter mateX

Carretera Vila-real-Onda, km 3 Apdo. 242
12540 VILA-REAL (Castellón) SPAIN
Teléfono 964 50 53 30 . Fax 964 53 66 10

Ficha técnica: FT0154

FICHA TÉCNICA

TRIBECA (SERIE TREND)



DESCRIPCIÓN

MALLA DE MADERA

CARACTERÍSTICAS

TIPOLOGÍA: MADERA
FORMATO: 255mmx300mm
COMPOSICIÓN DE CHIPS: MADERA BARNIZADA 100%
PARTIDA ARANCELARIA: 44189080

INFORMACION

TODAS LAS MADERAS SUFREN VARIACIONES DE COLOR, VETEADO Y TEXTURA DEBIDO A SU FISONOMÍA Y A LA ESPOXICIÓN A LA LUZ, Y DEBE CONSIDERARSE COMO UN FENÓMENO NATURAL Y PROPIO DE LA MADERA.

APLICACIONES

ESTE TIPO DE MALLA SE RECOMIENDA PARA PAREDES Y TECHOS DE INTERIOR SIEMPRE COMO REVESTIMIENTO. NO SE RECOMIENDA PARA USO DE EXTERIOR O EN CONTACTO DIRECTO CON EL AGUA EN BAÑOS, SPA, PISCINAS, ETC.

INSTALACIÓN

ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACION DE LAS PIEZAS SE RECOMIENDA EXTENDER EL MATERIAL EN EL SUELO E IR ENCAJANDO LAS PIEZAS PARA PODER COMPROBAR QUE ENCAJAN CORRECTAMENTE ANTES DE SU COLOCACIÓN EN LA PARED. LA SUPERFICIE DE COLOCACIÓN DEBE ESTAR COMPACTA Y EXENTA DE PARTES QUE SE PUEDAN DESPRENDER FÁCILMENTE, COMPLETAMENTE SECA Y LIMPIA DE POLVO, GRASAS O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA. SE RECOMIENDA UN ADHESIVO TECNOLÓGICO EN BASE POLIURETANO BICOMPONENTE TIPO R2 T, PARA LA APLICACIÓN DEL ADHESIVO DEBE UTILIZARSE UNA LLANA DENTADA DE TAMAÑO MÁXIMO 8 MM. APLICAREMOS UNA CAPA FINA EXTENDIENDOLA UNIFORMEMENTE POR TODA LA SUPERFICIE DE LA PIEZA, Y SE PRESIONARÁ LEVEMENTE CON UNA MAZA DE GOMA EN LA SUPERFICIE DE LAS PIEZAS PARA AYUDAR A ADHERIRSE AL SOPORTE ELEGIDO.

LIMPIEZA

EN SECO: UTILIZAR UN PAÑO LIMPIO Y SUAVE ,MOPA, ESCOBA DE PELO O ASPIRADOR.
EN HUMEDO: UTILIZAR UN JABON NATURAL PARA MADERAS.

ALMACENAMIENTO

ALMACENAR EL PRODUCTO EN LUGARES PLANOS Y RESGUARDADOS DE LA LLUVIA.

PRESENTACIÓN

Pzs/caja	cajas por palet	Kg. Palet	m ² por palet
12	63	239	57,834

LA EFECTIVIDAD DE NUESTROS SISTEMAS ESTÁ BASADA EN LAS INVESTIGACIONES LLEVADAS A CABO EN LABORATORIOS Y AÑOS DE EXPERIENCIA. GARANTIZAMOS QUE LA OBRA EJECUTADA CON NUESTROS SISTEMAS SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS ESTÁNDARES A CONDICIÓN DE QUE NUESTRAS INDICACIONES SEAN DEBIDAMENTE SEGUIDAS Y QUE EL TRABAJO ESTÉ BIEN EJECUTADO. DECLINAMOS CUALQUIER RESPONSABILIDAD SI EL RESULTADO FINAL SE VE AFECTADO POR FACTORES AJENOS A NUESTRO CONTROL. EL USUARIO DEBE COMPROBAR QUE EL PRODUCTO SUMINISTRADO SE AJUSTA A LAS NECESIDADES PARA LAS QUE VA DESTINADO, DEBIENDO REALIZAR UNA PRUEBA PREVIA EN LOS CASOS QUE PROCEDA O SEA NECESARIO