



IMPORTANTE ANTES DE INSTALAR:

CERAMICOLSA SAS (INTERMATEX) PRESENTA PROCEDIMIENTOS PARA UNA CORRECTA INSTALACION Y MATENIMIENTO DE CERAMICAS, PORCELANICOS, TENER PRESENTE ESTA INFORMACION ANTES DE REALIZAR RECLAMACIONES:


CARACTERISTICAS Y RECOMENDACIONES




Durante el proceso de fabricación de cerámicas y Porcelánicos, tienden a curvarse es un fenómeno denominado pandeo o alabeo. Esta es una propiedad física del material y cuenta con márgenes de tolerancia preestablecidos, por lo que no se entiende como un fallo en la calidad del producto.



Las normas técnicas establecen que los lados de una pieza pueden tener una diferencia de $\pm 0.6\%$ con respecto al formato establecido. Esta es una característica de fabricación y se pueden corregir manteniendo una junta de dilatación mínima de 3 milímetros.




De acuerdo a la distribución del ambiente, le recomendamos adquirir como mínimo un 5% más de producto con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto durante la toma de medidas. Esto permitirá reemplazar las piezas dañadas y le proporcionará un repuesto del mismo lote en caso de que sea necesario realizar reparaciones post obra.




Sobre las características no se aceptan reclamaciones sobre producto instalado, ya que son detectables en la verificación previa a la instalación

Todos los pavimentos y revestimientos presentan variaciones mínimas en su apariencia que se evidencian al observar la superficie iluminada en ángulo oblicuo, como por ejemplo diferencias de brillo, cambios puntuales de coloración y/o un efecto óptico de ondulación. Todo esto se debe a reacciones físico químicas asociadas al proceso de cocción o elaboración de las piezas, por lo que no se considera un defecto de fabricación.

ACCIONES PREVIAS A INICIAR LA INSTALACION




Agrupe las cajas de acuerdo a su tono, lote y fecha de fabricación. Compare visualmente las piezas para verificar la uniformidad de su superficie. Este proceso lo debe realizar en exteriores y a la luz solar. Si instala Piedras o revestimientos de piso o pared rústicas o de impresión digital, combínelas para establecer homogeneidad en las vetas y diseños. **Sobre producto instalado no se aceptan reclamaciones por diferencias en tonos y tamaños**




Realice la instalación de manera tal que la línea entre las piezas forme una cuadrícula. Si desea colocar los productos en un patrón escalonado o de 'junta trabada', hágalo de manera tal que la intersección entre las fichas NO supere el 20% del lado total de la pieza.

INICIO INSTALACIÓN DEL PRODUCTO




Mantenga una distancia mínima de 3 mm. entre las piezas y una junta perimetral de 6 mm. con respecto al borde de los muros para prevenir un desprendimiento futuro del producto. En áreas extensas, instale en secciones de máximo 25m², dejando dilataciones perimetrales de 8 mm. entre ellas. Si la superficie tiene juntas estructurales debe respetarlas.




Iniciar proceso de emboquillado 24 Horas después de terminar pegado del producto. Para emboquillar si el Producto es de superficie rugosa o tonalidad contrastante (por ejemplo blanco vs negro), recubra los bordes o toda la pieza con cinta de enmascarar. Esto le ayudará a prevenir manchado con la boquilla en pisos ajedrezados o piezas rugosas presentes en mosaicos tipo malla; proteja las piezas claras si utiliza una boquilla de tonos oscuros, o viceversa.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO




Cubrir con Carton

Todo producto Brillante es susceptible al rayado por tal motivo No se aceptan reclamaciones por este concepto, Durante la obra cubra el piso con capas de cartón corrugado. esto protegerá a la superficie contra el rayado y facilitará la limpieza previa a la entrega del proyecto.



No limpie los productos Intermatex con hipoclorito de sodio puro, Limpiadores que con tengan ácidos o detergentes sólidos que puedan tener partículas abrasivas. Estos agentes corroen la superficie y pueden causar daños permanentes en su acabado.



Tapete

Si tiene pisos de acabado brillante, protéjalos del rayado colocando un tapete atrapa polvo en los accesos y puntos de alta circulación.