

## ESPECIFICACIONES/ MALLA TECH YORK BLEND 26,5cm\*30,9

**MALLA TECH YORK BLEND**  
**26,5cm\*30,9cm**

Referencia:  
**YORK BLEND**

Acabado:  
**ESMALTADO/  
BRILLO**



### Descripción

Material: Porcelánico/Prensado y Esmaltado

- Peso Unidad: 1 kg.
- Tamaño: 26,5cm\*30,9cm
- Color: Mezcla de York
- Calidad: Primera
- Garantía: 5 años

Este tipo de mosaico se puede aplicar como revestimiento y pavimento (Transito Moderado). Apto para zonas húmedas (En condiciones de PH y cloro estables según indicaciones del fabricante).

**MALLA TECH YORK BLEND 26,5cm\*30,9cm**



**PROCESO DE INSTALACION**

**PASO 1**

Aplicar adhesivo a la pared

**PASO 2**

Adherir el mosaico a la superficie

**PASO 3**

Aplicar rejunte no arenoso al mosaico

**PASO 4**

Nivelar el exceso del rejunte con una esponja

## MALLA TECH YORK BLEND 26,5cm\*30,9cm



### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, compacta, perfectamente plana y libre de suciedad y grietas.

Hay que igualar todas las áreas irregulares de la superficie, es posible que se necesite una capa para nivelar y hacer que la superficie sea plana.

Asegúrese que la superficie este seca.

Con un máximo de 3% de humedad contenida.

No instale los mosaicos directamente sobre contra parchado o paneles de yeso.

## MALLA TECH YORK BLEND 26,5cm\*30,9cm



## COLOCACION

Antes de iniciar la instalación inspeccione todas las mallas de mosaico y asegúrese que el material está en buenas condiciones y sin defectos. Establecer directrices mientras se alicata ayudará a que el producto quede alineado.

El tamaño de la llana dentada depende del mosaico: cuanto más delgados los mosaicos, más pequeña la llana.

Recomendamos adhesivo de alto rendimiento (especial para mosaicos y porcelánico).

Asegúrese solo de aplicar adhesivo al área que puede chapar en 15 minutos ya que se seca muy rápido.

Después de pegar los mosaicos, utilizar una llana de goma para presionar los mosaicos para garantizar una perfecta adhesión.

Asegúrese de que la distancia entre las diferentes mallas es la misma que existe entre las piezas en la misma malla.

Adhesivo requiere por lo menos 24 horas para secar.

Manipular los mosaicos cuidadosamente ya que contienen elementos frágiles como el vidrio, espejo, acero, aluminio, travertino, mármol, resina, porcelánico, nácar, cuarzo, etc.

## MALLA TECH YORK BLEND 26,5cm\*30,9cm



### REJUNTADO

Antes de aplicar el rejunte asegúrese de que todas las piezas están perfectamente limpias y libres de residuos y polvo. Rejunte no arenoso (no abrasivo) es el rejunte recomendado para ser utilizado para el mosaico debido a las pequeñas juntas.

Evite utilizar rejunte arenoso, ya que puede rayar algunos materiales como el vidrio, el acero inoxidable, la piedra pulida, etc.

Usando la llana de goma aplicar el rejunte en los mosaicos. Aplíquelo en dirección vertical y horizontal para esparcir el rejunte.

Aplique un poco de presión para asegurarse de que todas las juntas estén bien rellenas.

Mientras el rejunte esta todavía fresco, deslice en diagonal con el borde largo de la llana de goma para eliminar el exceso de rejunte y luego limpie con una esponja húmeda.

Productos abrasivos y alcalinos no deben ser utilizados para eliminar los residuos.

**MALLA TECH YORK BLEND 26,5cm\*30,9cm**



**LIMPIEZA**

Para la limpieza se necesitan: detergentes neutros o limpiacristales y un paño suave y limpio (para evitar rayar) se recomienda aplicar un tratamiento de mármol de mosaicos de vidrio, al menos una vez al año.

**MALLA TECH YORK BLEND 26,5cm\*30,9cm**



**NOTAS**

Al cortar los mosaicos con una sierra de agua, poner un azulejo o un trozo de plástico duro debajo de la bandeja de corte. Esto es necesario para evitar que el mosaico caiga dentro de la apertura del disco de corte y así ser capaz de hacer un buen corte recto.

En general no se recomienda su uso exterior.

**MALLA TECH YORK BLEND 26,5cm\*30,9cm**



**GARANTIA DE 5 AÑOS**

**CONDICIONES DE GARANTIA:**

- La garantía cubre defectos de calidad de producto ocasionados por su proceso de producción...



## MALLA TECH YORK BLEND 26,5cm\*30,9cm



La Garantía NO cubre:

HECHOS NO IMPUTABLES AL PROVEEDOR O FABRICANTE, como hechos de la naturaleza o accidentes no relacionados con el producto como incendios e impactos de objetos sobre el producto.

PROBLEMAS GENERADOS POR LA INSTALACIÓN, tales como aquellos donde se hayan desatendido las recomendaciones de instalación, mala calidad del soporte, falta de solidez de la superficie, asentamientos propios de la construcción, deficiencias estructurales del piso, y omisión o incorrecta localización y tratamiento de las juntas de construcción, expansión o dilatación en el área instalada.

USO ANORMAL DEL PRODUCTO, o empleo de manera diferente a la recomendada por el fabricante, incluyendo la colocación de los pisos en áreas diferentes a las clases de usos especificadas en el empaque.

MANTENIMIENTO INADECUADO, como la limpieza del producto con elementos no recomendados, o cuya abrasividad o agresividad sea superior a la indicada por el fabricante.