

## FICHA TÉCNICA

### TUSCANY GREY ANTISLIP C3 R10 100X100 CM



#### TUSCANY GREY ANTISLIP C3 R10 100X100

PAÍS DE FABRICACIÓN ESPAÑA

#### DESCRIPCIÓN

BALDOSAS CERÁMICAS CON BASE PORCELÁNICA Y ACABADO ESMALTADO MATE ANTIDESLIZANTE C3 R10

#### CARACTERÍSTICAS

TIPOLOGÍA: PORCELÁNICO ESMALTADO MATE ANTIDESLIZANTE C3 R10  
FORMATO: 1000 mm x 1000 mm x 9 mm  
AL TENER UNA POROSIDAD PRÁCTICAMENTE NULA, TIENE UNA ELEVADÍSIMA RESISTENCIA A LOS FACTORES CLIMATOLÓGICOS ADVERSOS, SOBRE TODO ANTE LAS HELADAS.  
TODO ESTO SE CONSIGUE AL SINTERIZAR LAS ARCILLAS NOBLES A 1250°C.  
DECORACION DIGITAL CON VARIEDAD GRAFICA EN DISTINTAS PIEZAS.

#### ESPECIFICACIONES

| NORMA       | DESCRIPCIÓN            | MÍNIMO EXIGIDO | ESPECIFICACION INTERMATEX |
|-------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| ISO 10545-2 | Longitud y Anchura     | max. 0.6%      | < 0.1%                    |
| ISO 10545-2 | Planitud de Superficie | max. 0.5%      | < 0.2%                    |
| ISO 10545-3 | Absorción de Agua      | max. 0.5%      | < 0.1%                    |

#### APLICACIONES

ESTE TIPO DE BALDOSA SE PUEDE APLICAR COMO PAVIMENTO, REVESTIMIENTO Y PARA FACHADAS (VENTILADAS Y APLACADA CON CEMENTO COLA).

#### MODO DE EMPLEO

SE COLOCARÁ LA BALDOSA, PRESIONANDOLA Y MOVIENDOLA PARA CONSEGUIR EL APLASTAMIENTO TOTAL DE LA COLA. ACTO SEGUIDO SE NIVELARÁ LA PIEZA. SE ACONSEJA DEJAR SIEMPRE ENTRE CADA PIEZA UNA JUNTA MÍNIMA DE 3 MM.

#### RECOMENDACIONES

UTILIZAR SIEMPRE GUANTES ADECUADOS Y CALZADO DE PROTECCIÓN ANTI-APLASTAMIENTO.

#### ALMACENAMIENTO

ALMACENAR EL PRODUCTO EN LUGARES PLANOS Y RESGUARDADOS DE LA LLUVIA.

#### PRESENTACIÓN

| Pzs/caja | cajas por palet | Kg. Palet | m² por palet |
|----------|-----------------|-----------|--------------|
| 2        | 24              | 972       | 48           |

LA EFECTIVIDAD DE NUESTROS SISTEMAS ESTÁ BASADA EN LAS INVESTIGACIONES LLEVADAS A CABO EN LABORATORIOS Y AÑOS DE EXPERIENCIA. GARANTIZAMOS QUE LA OBRA EJECUTADA CON NUESTROS SISTEMAS SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS ESTÁNDARES A CONDICIÓN DE QUE NUESTRAS INDICACIONES SEAN DEBIDAMENTE SEGUIDAS Y QUE EL TRABAJO ESTÉ BIEN EJECUTADO. DECLINAMOS CUALQUIER RESPONSABILIDAD SI EL RESULTADO FINAL SE VE AFECTADO POR FACTORES AJENOS A NUESTRO CONTROL. EL USUARIO DEBE COMPROBAR QUE EL PRODUCTO SUMINISTRADO SE AJUSTA A LAS NECESIDADES PARA LAS QUE VA DESTINADO, DEBIENDO REALIZAR UNA PRUEBA PREVIA EN LOS CASOS QUE PROCEDA O SEA NECESARIO